


若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：飞慧智能照明（上海）有限公司
（小米生态链企业）
地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层
3241 660 56941



米家磁吸阅读灯
使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
包装内含：米家磁吸阅读灯，底座，USB充电线，说明书。



提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
可移式LED灯具	1. 通电后，光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法调节亮度

三、非保修条例

- 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改张贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；

- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

基本参数

产品名称：可移式LED灯具
产品型号：9290029114
色 温：4000K*
显色指数：Ra90
电池容量：2000mAh
*实际色温存在差值（±250K）
额定输入：5V~1A
额定功率：5W（60颗×0.03W/LED模块）
产品尺寸：360×37×40mm
产品净重：约0.22kg
执行标准：GB 7000.1，GB 7000.204

注意事项

- “”表示产品仅供室内使用（使用温度：0℃~40℃）。
- 请勿自行拆卸和维修此灯具。

三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

- 3.使用此灯具时请远离水源和热源（如暖气片，暖风机，燃气灶，加湿器等），并勿长期在潮湿条件中使用或覆盖灯体，以免损坏产品和造成安全隐患。
- 4.此灯具需要使用包装内含的USB充电线，请勿随意更换。
- 5.此灯具的光源不可替换；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 6.此灯具不包含电源适配器，支持使用5V~1A符合CCC认证要求的电源适配器，禁止使用非标称电压进行充电。
- 7.此灯具长期不使用时，请定期充电。如长期未使用，需要持续充电0.5小时以上（关灯状态）再进行使用，以免电压不足，影响正常使用。灯具充满电需大约4.5小时（关灯状态），在最高亮度模式下续航约4.5小时。
- 8.此灯具内含锂电池，请勿私自拆解、撞击、挤压、丢摔或将其投入火中；请勿将其置于高温环境中；浸水后禁止使用。

- 9.此灯底座背胶不可重复使用，粘贴前请确认粘贴位置。
- 10.在使用底座背胶前，请保持粘贴表面光滑、洁净、干燥，推荐粘贴在木质、铁质（涂层）材料表面。请勿粘贴在涂料墙表面。背胶粘贴温度范围控制在21℃至38℃（低于10℃建议加热后使用），以免影响胶粘效果。
- 11.底座粘贴完成后充分按压，静置24小时后再磁吸灯体（充分按压有助于缩短静置时间）。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○
USB充电线	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

